

SDP 18000 LEVEL SENSOR

makes a difference

Стандартные аксессуары:

- Удобная ручка для переноски
- Оптимизир. соединительный патрубок
- Деаэрация нажатием кнопки
- Электронный датчик уровня
- Простая регулировка коммут. уровня плавная
- Автоматический штекерный выключатель
- Съёмный входной фильтр из нерж. стали

Номер для заказа: 1.645-118.0



Технические характеристики

Макс. мощность двигателя (Вт)	1100
Макс. производительность (л/ч)	< 18000
Макс. высота подачи / давление (м/бар)	9/0,9
Макс. глубина погружения (м)	9
Макс. размер твердых частиц (мм)	30
Температура подачи, макс. (°C)	35
Вес без аксессуаров (кг)	8
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	220x220x400
Соединительная резьба	G1 1/4
Длина кабеля (м)	H07RN-F, 10m/11

SDP 18000 LEVEL SENSOR

makes a difference

Аксессуары

Всасывающий шланг

Всасывающий шланг (реализуется метражом)

Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.

Номер для заказа 6.997-346.0



Всасывающий шланг (реализуется метражом)

Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.

Номер для заказа 6.997-347.0



Другое

Плоский шланг

Номер для заказа 6.997-419.0



Соединители

Соединитель насоса для всасывающих шлангов, большой

Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосом. С поворотным резьбовым штуцером, двумя соединительными элементами, прокладкой и обратным клапаном. Для насосов с соединительной резьбой G1 1/4 (41,9 мм) и шлангов 1" и 1 1/4".

Номер для заказа 6.997-418.0



Дренажные насосы SDP для грязной воды с частицами до 30



SDP 18000 LEVEL SENSOR

makes a difference

Фильтр

Входной фильтр для погружных насосов, большой

Съемный входной фильтр из нержавеющей стали предотвращает засорение лопастного колеса погружного насоса и увеличивает его эксплуатационную надежность.

Номер для заказа 6.997-353.0

