



Коммерческий одномоторный пылесос для сухой и влажной уборки с 55 л баком для любых видов применения в различных отраслях промышленности, в торговых и коммерческих учреждениях. В серийной сборке поставляется с фильтром от крупного мусора, с аксессуарами C-ID 40, с отсеком для аксессуаров, резиновым кабелем питания и встроенным насосом для грязной воды. Электронный контроль максимального заполнения. Система специальных фильтров позволяет переключаться между режимами сухой и влажной уборки без удаления фильтра при использовании



1 Хранение принадлежностей на корпусе

Технические характеристики и комплектация





NT 611 Eco K

■ Входит в комплект поставки.

- Механическое устройство виброочистки фильтра
 Возможность сухой уборки (с фильтром опция)

Технические характеристи	ки	
Номер для заказа		1.146-209.0
EAN		4039784721012
Количество воздуха	л/с	57
Разряжение	мбар / кПа	235 / 23,5
Емкость бака	л	55
Макс. потребляемая мощность	Вт	2350
Мощность сливного насоса	Вт	800
Номин. диаметр принадлежностей	мм	40
Длина кабеля	М	10
Уровень шума	dB (A)	63
Bec	КГ	23
Габариты (длина х ширина х высота)	мм	570 x 370 x 860
Комплектация		
Всасывающий шланг	М	4
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		•
Насадка для пола для влажной/ сухой уборки	ММ	360
Щелевая насадка		I
Фильтр для крупного мусора		
Сливной шланг (маслостойкий)		1
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		•
Материал бака		пластмасса
Система с защелкой для удлинения шлангов		•

Аксессуары для NT 611 Есо К 1.146-209.0































		1					1	
		Номер для			_	Шири-		
		заказа	Количество		Длина	на		Описание
Фильтр грубой очистки для вла	жной	уборки						
Фильтр грубой очистки для	1	6.904-287.0	1 шт.					металлический
влажной уборки								
Бумажные фильтр-мешки (двух	слойн	іые)						
Бумажные фильтр-мешки, для	2	6.904-208.0	5 шт.					испытаны по катег. BIA-C, катег. пыли М
NT 561 Eco - 611 Eco + вар., 5								
шт.								
Пластмассовое колено		1	1.	1	1		ı	
Пластмассовое колено, C-DN 40		5.031-904.0	1 шт.	40 мм				пластмассовое, с фиксацией защелкой, С-40
Универсальная насадка (для вл	1		1				ı	
Насадка для влажной и сухой	4	6.906-554.0	1 шт.	40 мм		360 мм		пластм. с колесиками, щеточн. и резин. полосками (не
уборки пола, DN 40	_	6 006 202 0	1	40	1	450		для NT 72/2 / NT 611 KF)
	5	6.906-383.0	1 шт.	40 мм		450 мм		алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.906-146)
Щелевая насадка								полосками (компл. 142 0.300-140)
щелевая насадка Щелевая насадка, DN 40		6.903-033.0	1 шт.	40 мм	290 мм			пластмассовая
щелевая насадка, БМ 40	7	6.905-817.0	1 шт.	40 MM	400 MM			метаплическая
			1 шт.	40 MM	400 MM			металлическая
Металлические удлинительные			1.	1.0	105		ı	
Удлинительная трубка, DN 40	-	6.900-275.0	1 шт.	40 мм	0,5 м			металлическая
Удлинительная трубка, DN 35		6.900-514.0	1 шт.	35 мм	0,5 м			
Всасывающий шланг (система	1			_	_		ı	
Всасывающий шланг С-40	10		1 шт.	40 мм	4 м			с байон. замком и защелкой, маслостойкий (только для NT 611 Eco K/F)
Всасывающий шланг С 35	11	6.906-241.0	1 шт.	35 мм	4 м			с байонетным замком и защелкой
Всасывающий шланг С 40	12	6.906-279.0	1 шт.	40 мм	10 м			
	13	6.906-321.0	1 шт.	40 мм	4 м			
Всасывающий шланг С 35	14	6.906-242.0	1 шт.	С- 35 мм	10 м			
Всасывающий шланг в сборе (с	истем	а соединения	с защелкой)					
Всасывающий шланг C DN 40, в	15	4.440-678.0	1 шт.	40 мм	4 м			с коленом
сборе								
Комплект переоборудования на	всас	ывание непров	водящих сред					
Комплект переоборудования на	16	2.882-517.0	1 шт.					для отключения при всасывании непроводящих жидко-
всасывание непроводящих сред								стей (например, масел и жиров)
Плоский складчатый фильтр (б				1				
Плоский складчатый фильтр в	17	6.904-367.0	1 шт.					бумажный, испытан по катег. пыли М
упаковке, катег. пыли М								
Плоский складчатый фильтр (и	1	1	1 *	1				
Плоские складчатые фильтры	18	6.904-360.0	1 шт.					из стойкого к гниению холста, исп. по катег. ВІА-С, катег.
(из полиэфирного шелка)								пыли М
Специальные фильтр-мешки, ф		-мешки для вл 6.904-211.0	ажнои уборки 5 шт.	I				HOD TO KOTOF BUBLI BEG OF THE STATE OF THE S
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной	19	0.904-211.0	эші.					исп. по катег. пыли L, для обычной вл. и сухой уборки прочн. на разрыв
фильтр-мешки для влажной уборки								πρότη, πα ραθροίο
Колена из высококачественной	стапи		1	1			1	
Колена из высококачественной Колено из высококачественной	20	6.903-141.0	1 шт.	35 мм				из высококачественной стали
стали, DN 35	20	0.000 171.0	1	30 141141				TO SECULOR TO TESTITOR OT GENERAL
Колено из высококачественной	21	6.902-079.0	1 шт.	40 мм	1			
стали, DN 40								
Входит в комплект поставки.	ПП	ступные аксесс	Vanti					

Аксессуары для NT 611 Есо К 1.146-209.0





























					1		T	_
		Номер для заказа	Количество		Длина	Шири- на	Описание	
		Зикизи	Количество		Длипа	na	Olivicativic	_
Металлические колена		1 0 000 540 0	La	105	1	ı		1_
Металлическое колено, DN 35	22	6.900-519.0	1 шт.	35 мм			металлическое	
Металлическое колено, DN 40	23	6.900-276.0	1 шт.	40 мм				
Насадка для автомобиля			Ι.	1	1		ı	
Насадка для автомобиля, DN 40	24	6.900-952.0	1 шт.	40 мм		90 мм	пластмассовая	
Насадка для дорожного полотна						ı		
Насадка для дорожного полотна,	25	4.130-401.0	1 шт.	40 мм		611 мм	металл., регул. по высоте, с щеточн. и резин. полосками	
для NT 611 Eco							(только для NT 611 Eco)	_
Резиновый хоботок	۱ ۵۵	4.763-057.0	1 шт.	40 мм	1	1	l×	1-
Резиновая насадка ID 40			т шт.	40 MM			резиновый	
Резиновая насадка, скошенная	1	6.902-105.0	1 шт.	40 MM	220 MM		l	
Резиновая насадка, DN 40, скошенная под углом 45°	27	6.902-105.0	Т ШТ.	40 MM	220 MM		для очистки станков, маслостойкая	
Удлинительные трубки из высо	VOV2U	 АСТРАННОЙ СТАП	114					_
Удлинительная трубка, DN 40	28	6.902-081.0	1 шт.	40 MM	0.5 м		из высококачественной стали	
7 Aminine Sibilasi ipyoka, Biv io	29	6.906-531.0	1 шт.	40 MM	1 M		No ablication and about a station	H
Ремонтный комплект	23	0.000 001.0	1.2	1.0	1			14
Ремонтный комплект, С 40	30	2.639-873.0	4 шт.	40 мм			для ремонта всасывающего шланга (система соед. с	Т
· omermen, e re	50	2.000 0.00					защелкой)	
Удлинительный шланг (система	соед	инения с защел	ікой)	'			,	
Удлинительный шланг С 40	31	6.906-344.0	1 шт.	С- 40 мм	2,5 м		для любых шлангов С-40	To
Соединительная муфта C-DN (з	ащелн	ка на конус), эле	ктропроводная	1		Į.		
Соединительная муфта С-40	32	5.407-109.0	1 шт.	40 мм			для соединения шланга С 40 с принадлежностями DN 35,	Т
- DN 35 (защелка на конус),							электропров.	
электропроводная								\perp
Соединительная муфта C-DN 40	33	5.407-111.0	1 шт.	40 мм			для соединения шланга С 40 с принадлежностями DN 40,	
(защелка на конус), электропро-							электропров.	
водная								_
Сужающая муфта Сужающая муфта	34	5.407-113.0	1 шт.	40 MM	1		с С-40 на С-35	
	_		тші.	40 MM			С С-40 на С-33	
Сужающий адаптер (трубка -> н		1	1 шт.	40 мм	1		с DN 40 на 35. пластмассовый	
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)			т шт.	1				1
	36	6.902-072.0		35 мм			с DN 35 на 32, металлический	
Комплекты принадлежностей д			трименения	140	1			
Комплект для пылесоса		2.637-360.0		40 мм				
Входит в комплект поставки.	∣ По	ступные аксессу	ары.					

[■] Входит в комплект поставки.

□ Доступные аксессуары

Аксессуары для NT 611 Eco K 1.146-209.0



		Номер для			
		заказа			Описание
Всасывающие шланги					
Комплект разъемов С-40	1	2.639-905.0			
Всасывающий шланг, пластмас-	2	6.389-839.0			
совый					
Насадки					
Широкая насадка для обивки	3	6.900-929.0			

[■] Входит в комплект поставки.

□ Доступные аксессуары.